

Aaltvedt Betong AS

### Dekorstein

#### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dekorstein av marmor/granitt og elvestein til bruk i hage eller park/anlegg.

Se [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no) for katalog, produkttablader , legge- eller monteringsanvisninger samt teknisk informasjon.

**NOBB varenummer:** 44115434, 44116081, 44115445, 44115453, 44116096, 57689236, 57689240, 57689266, 57689134, 57689100, 44115396, 44116077, 44115400, 44115415, 57721137, 57721141, 57721156, 44116062, 44115986, 44115994, 44116100, 44116043, 44116115, 44116058, 44116126, 48333460, 48333418, 48333422, 48333437, 48333441, 48333456, 26580266, 44116255, 44116323, 44116266, 44116274, 44116338, 44116342, 44116236, 44116293, 44116304, 44116312, 44116285

**Dimensjon:** 7/15, 8/16, 15/25, 25/40, 40/60, 60/100, 8/12, 12/16, 16/22, 22/35, 45/60, 90/130, 100/200

**Farge:** Hvit og natur-/elvestein (fargemix)

**Overflatebehandling:** Ingen

**Øvrige opplysninger:**

#### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Regelmessig rengjøring med vann og børste eller høytrykkspyling i kombinasjon med rengjøringsmidler vil fjerne de fleste forurensninger.

På hvit tromlet stein anbefales det å impregnere disse med Arita Stein- og betongimpregnering for enklere rengjøring/vedlikehold.

Ved rengjøring anbefales vann og børste. Ved vanskelige alge-/mose flekker anbefales bruk av Arita Sopp- og algefjerner. Ved skitne steiner anbefales Arita Daglig renhold. Følg instruks på etikettene til rengjøringsproduktene.

Bruk av høytrykksspyler ved rengjøring kan føre til sprut av stein, og anbefales ikke på fraksjoner < 40/60.

Ved søl av vannbasert våt maling kan dette suges opp med klut og dekkes med sagflis eller annet absorberende produkt som godt kan ligge over et døgn. Tørr maling kan fjernes med skuring med vaskepulver. Det anbefales å tildekke dekorsteinen ved fare for søl av maling.

##### Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn nødvendig.

##### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det fordres ikke spesielt vedlikehold av produktet. Skitne eller alge/mose begrodde steiner kan rengjøres.

#### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Aaltvedt Betong AS

### Dekorstein

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Forventet levetid ved normal slitasje og jevnlig vedlikehold (ved behov) er mange tiår.

#### **Garanti og vilkår**

Se kjøpsloven og Salg- og leveringsbetingelser for Aaltvedt Betong.

#### **Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

#### **Renholdsvennlighet**

Se rengjøring og rengjøringsmetoder.

#### **Øvrige opplysninger**

### 4. MILJØPÅVIRKNING

#### **Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybart materiale. (fjell/stein).

#### **Økotoksitet**

Produktet har ingen kjente miljøpåvirkninger.

### 5. HMS-REFERANSER

Produktet innebærer ingen helsefare under vanlig bruk.

Bruk vernebriller under støvgenererende arbeid. Bruk støvmaske (P3-filter) under sliping/skjæring eller annet støvgenererende arbeid.

#### **Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Materialet er ikke brennbart.

### 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Fyllmasse

Håndtering: Rene masser leveres gratis til nærmeste avfallsmottak.

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

### 7. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Aaltvedt Betong AS
<b>Adresse</b>	Havnevegen 50
<b>Postnr. og poststed</b>	3739 Skien
<b>Telefon</b>	35 91 50 00
<b>Telefaks</b>	35 91 50 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@aaltvedt.no">post@aaltvedt.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.aaltvedt.no">www.aaltvedt.no</a>

Informasjonen gjelder for følgende moduler i NOBB: 41854454, 42071382, 42071639, 42071658, 42071662