

Produktinformasjon:

# Stor Støttemur



Store støttemurer krever høy grad av sikring og må tåle store belastninger. Det er ikke påkrevd med noen form for støping eller liming. Det eneste man trenger er en såle av pukk som fundamenter. Stor støttemur fra Aaltvedt er en hul mur som fylles med drenerende masse etter hvert skift som settes opp.



Muren er beregnet på maskinstabling, noe som gjør at den settes raskt og enkelt opp. Maskinstablingen bidrar til at støttemuren blir kompakt og sikker. Skal muren være høy må den dimensjoneres med jordarming. Stor støttemur er fleksibel og tåler store belastninger. Den er svingbar både til innvendig og utvendig bue. Krappeste kurve er  $R=2,4$  meter. Den er også velegnet til innvendig hjørne.



Stor støttemur kan monteres i tre helninger. Det avhenger av hvordan man plasserer låseknotten som følger med muren. Man kan stable muren enten 88 grader, 86 grader eller 82,5 grader. Skal den stables som tosidig mur kan den settes i 90 grader. Minste radius på muren er 2,5 meter.



Mål: 60/45 x 60 x 30 cm

Nobbnr.: Grå: 44892820, Gråmix: 45183104,

6 blokker à 149,5kg per pall, 910kg. Det går 5,56blokker per m<sup>2</sup>.

## Aaltvedt®

For steinschmeckere

Aaltvedt Betong AS, Havnevegen 50, 3739 Skien  
post@aaltvedt.no  
929 101 987